



SICHERER TRANSPORT MIT OPTIMALEN SCHUTZ

ALUMINIUM-TRANSPORTWAGEN

Aluminium-Transportwagen bieten optimalen Schutz für Artikel während des Transports. Diese Wagen aus eloxiertem Aluminium sind mit einer, zwei oder drei Reihen erhältlich. Außerdem können sie mit Trägerwänden ausgestattet werden, die den Geradeinschub ermöglichen. Alle Aluminium-Transportwagen sind mit stabilen Schiebegriffen und verschließbaren Türen ausgerüstet.

DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- Türen 270° schwenkbar, mit Schloss und Abdichtung durch Gummilippen
- Umlaufende Wandabweisung
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Kupplung montierbar
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar



ALUMINIUMWAGEN, C-10

TYP
A



Bestellnummer: 1561714

- Einreihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 160 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Der Wagen hat an jeder Ecke einen vertikalen Schiebegriff und am Boden 4 Wandabweisrollen
- Öffnungswinkel der Türen: 270°
- Auf Wunsch kann oben eine Wandabweisung montiert werden
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-10	H 1575 x T 555 x T 794 mm

IHRE NIEDERLASSUNG ODER IHR VERTRIEBSBERATER HILFT IHNEN GERNE DABEI, DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHRE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE ZU FINDEN.

ALUMINIUMWAGEN, C-20

TYP
AA



Bestellnummer: 1561715

- Zweireihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 160 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Der Wagen hat an jeder Ecke einen vertikalen Schiebegriff und am Boden 4 Wandabweisrollen
- Öffnungswinkel der Türen: 270°
- Auf Wunsch kann oben eine Wandabweisung montiert werden
- Auf Wunsch Kupplungsvorrichtung montierbar

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-20	H 1575 x T 984 x T 794 mm

ALUMINIUMWAGEN, C-30

TYP
AAA



Bestellnummer: 1561716

- Dreireihiger Aluminiumwagen mit Standard-Trägerwand
- Rollen: Ø 200 mm - 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

WAGEN	ÄUSSERE ABMESSUNGEN
C-30	H 1575 x T 1408 x T 794 mm

BESONDERE MERKMALE



Stabile und robuste Scharniere



Alle geschlossenen Transportwagen sind mit verschließbaren Türen ausgerüstet.



Kupplungsvorrichtung ist auf Anfrage erhältlich