

Schränke

Möbel für Aufbewahrung und Arbeitsstationen



/// SCANMODUL®

Medical & Industrial Material Handling

Schränke

Möbel für Aufbewahrung und Arbeitsstationen

Erleben Sie das zeitlose Design unserer ISO-Modulschränke und Arbeitsstationen. Wir passen unsere ISO-Modulschränke an Ihre Bedürfnisse an. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich und können mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden, wie z. B. Schlössern und Teleskopauszügen.

Die 5 besten Eigenschaften

- Abgerundete Kantenleiste für besseren Schutz
- Die Türen können mit Glasscheiben geliefert werden, die einen schnellen Überblick über den Inhalt ermöglichen
- Teleskopauszüge, die sich für leichten Zugriff auf den Inhalt 110 % ausziehen lassen.
- Die Türscharniere öffnen auf 270°
- Leiser, magnetischer Verschluss



*CleanLine-Schränke für
sichere und effiziente
Aufbewahrung*

CleanLine-Schränke

Erleben Sie das zeitlose Design unserer ISO-Modulschränke

Der minimalistische, moderne Stil unserer CleanLine-Schränke verleiht der Umgebung eine visuelle Sachlichkeit. Das Design ist zeitlos. Die Schränke können so angepasst werden, dass sie sich perfekt in jeden Raum einfügen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, sie perfekt mit dem Gebäude oder mit bereits vorhandenen Möbeln verschmelzen zu lassen.

Die CleanLine-Serie ist leicht an den laminierten Türen mit sanft abgerundeten Kanten und dem vertikalen Griff aus eloxiertem Aluminium zu erkennen.

Hinter diesem unauffälligen Erscheinungsbild verbirgt sich das Potenzial für ein hocheffizientes und organisiertes Interieur. Jeder Schrank kann mit unseren ISO-genormten Modulkörben, -fachböden, Modulen und anderem Zubehör so angeordnet und gestaltet werden, dass alles seinen Platz hat.





*Modul-Schubladen 40/60 mit 110 %
Auszug auf Teleskopschienen*



Instrumentenschränke kombiniert mit Schubladenschränken.

CleanLine-Schränke – Merkmale

Fronten



Offene Front

Offene Fronten erlauben einen einfachen Zugriff auf den Inhalt des Schrankes.



Tür

Die Türen sind aus 16 mm-Spanplatten hergestellt, die mit 0,7 mm-Hochdrucklaminat beschichtet sind.



Glastür

Ein stabiler Rahmen trägt den Glaseinsatz aus Sicherheitsglas.



Rolltür

Eine Rolltür ist die ideale Lösung für Räume, in denen nur wenig Platz zum Öffnen der Türen vorhanden ist.



Schubladenschränke

Schubladenschränke sind praktisch für die Aufbewahrung von kleineren Utensilien. Wir führen viele verschiedene Größen für Ihren individuellen Bedarf. Alle Schubladenschränke werden standardmäßig mit Soft-Close-Schließautomatik geliefert.



Schubladen

Wir bieten zwei Arten von Schubladen:

1. Vollständig ausziehbare Schubladen mit Soft-Close-Schließautomatik. Diese Schubladen sind für die 40/60 Standardmodule und -körbe gedacht.
2. Schubladen mit Melaminboden und Metallseitenwänden; ebenfalls vollständig ausziehbar und mit Soft-Close-Schließautomatik mit Anschlag.

Technische Daten der Schränke

Standardschrankmodule

Die Seitenwände sowie die Deck- und Bodenplatte sind aus 19 mm dicker Spanplatte, die an beiden Oberflächen mit Melamin (110 g/m²) beschichtet ist. Die Rückwand ist eine 6 mm dicke Platte. Alle Kanten sind mit 1 mm ABS-Profilleisten versehen. Die Kanten an der Vorderseite sind durch Staubabdichtungen geschützt, die an Schränken mit Tür einen Rand aufweisen. Bei offenen Schränken fehlt dieser Rand.

Ausfachungen

Die Ausfachungstafeln gewährleisten eine perfekte Passung der aufgestellten Schränke. Sie bestehen aus 19 mm dicker Spanplatte, die an beiden Oberflächen mit Melamin beschichtet ist.

Die Tafeln sind auch mit Vorderseiten lieferbar, die mit Hochdrucklaminat in derselben Farbe wie die Schranktüren beschichtet sind.



Scharniere

Die einzigartigen Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die glatten Buchsen des Scharniers minimieren den Verschleiß und sind ideal für jahrelangen täglichen Gebrauch geeignet. Der Öffnungswinkel beträgt 270 Grad.



Kantenleiste

Die abgerundete Kantenleiste aus grauem Kunststoff schützt das Laminat.



Magnetverschluss

Das Verschlusssystem besteht standardmäßig aus einem Nylon-Magnetverschluss.



Türen und Schubladenfronten

CleanLine-Türen und Schubladenfronten zeichnen sich durch ihre abgerundeten Ecken aus. Sie sind aus 16 mm-Spanplatten hergestellt und auf beiden Seiten mit 0,7 mm-Hochdrucklaminat beschichtet.



Sockelleiste

Sockelleisten sind aus 18 mm dickem wasserabweisendem Sperrholz mit 0,7 mm Laminat auf den beiden Seiten (Farbe: Grau F-2297 Terril). Die Sockel werden standardmäßig mit Einstellschrauben geliefert. Sofern Sockelleisten für mehrere Schränke benötigt werden, werden diese ohne Einstellschrauben geliefert.



Griffe

Die 160 mm langen vertikalen, eloxierten Aluminiumgriffe vervollständigen das exklusive CleanLine-Design.


CleanLine-Schränke



Schubladen

Die Schubladen haben Seitenwände aus pulverbeschichtetem Stahl und sind komplett ausziehbar. Schubladenböden und Rückwände sind aus 16 mm starkem Melamin gefertigt, und alle sichtbaren Kanten sind mit verleimten Polypropylen-Kantenleisten versehen.

Schubladenschienen sind mit Euro-Schrauben befestigt. Die Schubladen können herausgenommen werden. Sie haben einen integrierten Anschlag und können mit bis zu 30 kg belastet werden. Die Seiten der Schubladen sind an die Höhen der Fronten angeglichen. Schubladen für Module sind auch mit vollem Auszug und Soft-Close-Schließautomatik erhältlich.



Unterbauschränke mit Rollen

Unterbauschränke mit Rollen werden als mobile Einheiten bezeichnet. Die mobilen Einheiten haben eine Höhe von 88 mm und ihre vorderen Rollen sind mit Feststellbremsen ausgestattet.



Schlösser

Die Mehrheit der Schrankausführungen kann mit verschiedenen Schlosstypen ausgestattet werden. Die beliebteste Variante sind Nummernschlösser, aber wir bieten auch Schlösser mit Schlüsseln an.



Modulare Hochschränke 40/60 in Kombination mit einem Garderobenschrank



Modulare Hochschränke 40/60 mit Glastüren





*Modulare Wandschränke
40/60 mit Glastüren*



*Modulschränke 40/60 in Kombination mit einem
Arbeitstisch*

CleanLine-Schränke

Abmessungen

	Breite	Tiefe	Abmessungen außen	
a 	457 cm	650 cm	Hochschrank inkl. Sockel	2100 mm
			Hochschrank für Wandmontage	1826 mm
			Hoch-Wandschrank	1195 mm
			Wandschrank	650 mm
			Oberschrank	581 mm
			Unterschrank inkl. Sockel	905 mm
			Unterschrank zum Aufhängen	581 mm 389 mm
			Schubladenschrank zum Aufhängen	171 mm 140 mm
b 	657 cm	450 cm	Hochschrank inkl. Sockel	2100 mm
			Hochschrank für Wandmontage	1826 mm
			Hoch-Wandschrank	1195 mm
			Wandschrank	650 mm
			Oberschrank	581 mm
			Unterschrank inkl. Sockel	905 mm
			Unterschrank zum Aufhängen	581 mm 389 mm
			Schubladenschrank zum Aufhängen	171 mm 140 mm

Standardfarbtabelle für Schränke

Basis



ASD1048B
WHITE CAMELIA



F2791
SILVER

Preiskat. 1



F2255
POLAR WHITE

Preiskat. 2



F7880
THISTLE X



F7927
FOLKSTONE



F7884
CHINA BLUE



K1019
AZUR



F7879
DUSTY JADE



K1997
OCEANO



F7912
STORM



A0673
BLU VIOLETTO



CleanLine-Schränke

Innenausstattung für Schränke

Für die Ausstattung der Trägerwände unserer Schränke gibt es verschiedene Optionen.

- VarioTilt-Trägerwände für die flexible Aufbewahrung auf Basis der ISO-Lagersysteme mit 40x60 cm Modulen und Körben
- Teleskopauszüge für die Aufbewahrung in Schubladen mit optimalem Zugriff
- Normale Fachböden für die einfache Aufbewahrung

Wir bieten selbstverständlich auch Lösungen, die sich aus einer Kombination dieser Optionen zusammensetzen.

Viele in der Produktübersicht aufgeführte Schränke sind bereits mit Trägerwänden oder Teleskopauszügen erhältlich. Wenn Sie diese jedoch separat kaufen möchten, finden Sie eine entsprechende Liste am Ende der Produktübersicht in diesem Kapitel.



Trägerwände für VarioTilt-Schränke

Trägerwand aus Spritzguss für horizontale Einsätze.

Diese Trägerwand ermöglicht ein Abkippen des Moduls nach dem Auszug für optimalen Zugriff auf den Inhalt.

Mit integrierter Stopp-Funktion. An der Vorderkante der Trägerwand können abnehmbare Gleitrollen angebracht werden, die den sicheren und einfachen Auszug insbesondere bei schweren Artikeln erleichtern.

Spritzguss hat eine höhere Haltbarkeit als die herkömmliche vakuumgeformte Ausführung. Max. Belastung: 20 kg pro Einsatz.



Teleskopauszüge

Teleskopauszüge aus Edelstahl, eingehängt in Schlitzrasterschienen.

Die Schlitzrasterschiene ist alle 25 mm verstellbar. Diese Lösung ist insbesondere für die Aufbewahrung von schweren Artikeln empfohlen, wenn ein 110%iger Auszug gewünscht wird. Verwendung normalerweise im unteren Schrankbereich von der Arbeitshöhe bis zum Boden.

Unsere Körbe und Module werden direkt und ohne Einsatz von Werkzeugen in die Teleskopauszüge eingelegt.

Max. Belastung: 50 kg pro Einsatz. Viele in der Produktübersicht aufgeführte Schränke sind bereits mit Trägerwänden oder Teleskopauszügen erhältlich. Diese können jedoch auch separat erworben werden.

Laminat-Arbeitsplatte

Länge	Tiefe	Tiefe	Tiefe
600 mm	450 mm	600 mm	650 mm
900 mm			
1200 mm			
1800 mm			
2100 mm			
2400 mm			
2700 mm			
3000 mm			

Tischplatte mit abgerundeter Vorderkante und gerader Hinterkante



Tischplatte mit vier geraden Kanten



Tischplatte mit Aufkantung an der Rückseite



Zubehör Arbeitsplatten

Beschreibung	Höhe	Tiefe	Art.nr.
Halterung Arbeitsplatte		300 mm	7313030
		400 mm	7313040
Halterung Arbeitsplatte, lackiert	300 mm	550 mm	7313055
		560 mm	7313056
Träger, epoxidbeschichtet	500 mm	760 mm	7313076
		560 mm	7313090
Träger, für Fachböden vorbereitet, epoxidbeschichtet	500 mm	560 mm	7313090
Einbauhalterung, epoxidbeschichtet	30 mm	560 mm	SAB50

Fachböden

Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Art.nr.
Kompaktlaminatplatte	300 mm	400 mm	6 mm	2234400
	400 mm	600 mm	6 mm	2264400
Melaminplatte, weiß	300 mm	400 mm	12 mm	2234403
	400 mm	600 mm	12 mm	2264403

Beständigkeitsangaben für Arbeitsflächen

	Organische Lösungsmittel	Säure / Lauge	Hitzebeständig	Verformung	Schlagfest	Verfärbung	Oberflächen-glattheit	Absorption
Laminat	•	•	•	•	•	•	••	••
Kompaktlaminat	••	•	•	••	••	••	•••	••
Polypropylen	•••	•••	•	•	•	•	•••	••
Edelstahl 316/304	•••	•••/••	•••	••	•••	•••	•••	•••
Epoxidharz	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	•••
Komposit	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Keramik	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	••

Ausgezeichnet ••• Gut •• Akzeptabel •

Feuerhemmende/bleigeschützte Schränke

Feuerhemmende/bleigeschützte Schränke/
Durchreisheschränke werden in Korridoren zwischen dem
Korridor und Räumen (Reinigungsräume, Stationen, OP-
Säle, Medikamentenräume usw.) eingesetzt.

Genehmigung

Gemäß der Feuerwiderstandsbewertung des dänischen Instituts für Brand- und Sicherheitstechnik vom 17.06.2004 erfüllen die Schränke die Anforderungen der DS 1051.2 für einen BD-Durchreisheschrank 30 (Prüfbericht B 17640 b). Die Türen tragen die Lizenznummer 671 E (Zertifizierung nach Dänischem Standard). Die entsprechende Bewertung liegt vor. Es ist zu beachten, dass vor der Inbetriebnahme immer die zuständige örtliche Brandschutzbehörde zur endgültigen Genehmigung kontaktiert werden sollte.

Technische Spezifikation

Der Schrank/Durchreisheschrank besteht aus einem Standardschrank/-durchreisheschrank, bei dem eine Schranktür durch eine einflügelige Tür - Plattenstärke 40 mm - ersetzt ist. An der Außenseite des Türflügels ist eine 19 mm starke CleanLine-Schranktür angebracht. Die Brandschutztüren sind mit einer vertikalen Türgriffverriegelung ausgestattet, die durch Drehen des Griffs aktiviert wird.

Wenn der Schrank ohne Sockel geliefert werden soll, werden eine Leiste für die Außentür und eine Stahlleiste, die in den Boden eingefräst und dort befestigt wird, beigelegt. Die Fugen zwischen Durchreisheschränken und angrenzenden Bauteilen werden mit Steinwolle ausgefüllt, die mitgeliefert wird.

Bleischutz

Wenn der Schrank zwischen einem Korridor und einem Operationsaal aufgestellt wird, muss der Schrank normalerweise mit einem Bleischutz versehen werden. Damit soll verhindert werden, dass Strahlung aus dem Operationsaal durch den Schrank dringt und Personen auf dem Korridor trifft. Zu diesem Zweck werden 2 mm Blei in die Tür und den Rahmen um die Tür eingearbeitet. Auch zwischen Türrahmen und Wand wird zusätzlich Blei eingearbeitet, das den Bleischutz in der Wand mit dem Schrank verbindet.

Unabhängig davon, ob Sie einen feuerhemmenden Schrank, einen bleigeschützten Schrank oder eine Kombination benötigen, sind die Außenmaße des Durchreisheschranks immer gleich.



Modularer Durchreiheschrank 40/60




Bleibeschichtete, feuergeschützte modulare Durchreiheschränke 40/60, von der Außenseite des OP-Saals aus gesehen




Modulare Durchreiheschränke 40/60, vom OP-Saal aus gesehen

Feuerhemmende/bleigeschützte Schränke


Schrank

Schrank	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe	Art.nr.
	Ohne Sockel, feuerhemmend	694 mm	525 mm	1864 mm	12069186528521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	494 mm	725 mm		12049186728521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	694 mm	525 mm	2038 mm	12069203528521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	494 mm	725 mm		12049203728521-31/-41

Durchreicheschrank


Durchreicheschrank	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe	Art.nr.
	Ohne Sockel, feuerhemmend	694 mm	545 mm	1864 mm	12069186548521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	494 mm	745 mm		12049186748521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	694 mm	545 mm	2038 mm	12069203548521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend	494 mm	745 mm		12049203748521-31/-41
	Ohne Sockel, feuerhemmend und bleigeschützt	694 mm	545 mm	1864 mm	12069186548721 31/41
	Ohne Sockel, feuerhemmend und bleigeschützt	494 mm	745 mm		12049186748721 31/41
	Ohne Sockel, feuerhemmend und bleigeschützt	694 mm	545 mm	2038 mm	12069203548721 31/41
	Ohne Sockel, feuerhemmend und bleigeschützt	494 mm	745 mm		12049203748721 31/41

Schrankmaße



Mechanisches Verriegelungssystem

Das Schrankprogramm von ScanModul® für den Krankenhausbereich besteht aus Hochschränken zur Wandmontage und als Durchreicheschränke.



Sichere Handhabung mit Verriegelungssystem

Die Verriegelung ist für beidseitig zugängliche Schränke konzipiert, wobei das mechanische Verriegelungssystem sicherstellt, dass der Schrank jeweils nur von einer Seite aus geöffnet werden kann.

Das Verriegelungssystem funktioniert ohne Stromanschluss und basiert auf einem mechanischen Prinzip mit wenigen beweglichen Teilen, was eine sehr stabile und sichere Funktion gewährleistet.

Das Verriegelungssystem wurde einem Test mit 500.000 Öffnungen unterzogen.



a



b

Verriegelung, mechanisch



Beschreibung	Art.nr.
Typ A für Schränke mit einer Tiefe von 630 mm	107321914
Typ B für Schränke mit einer Tiefe von 430 mm	107321915

Instrumentenschränke

Hochschränke

Hochschrank mit Standardtür	Beschreibung	Breite	Tiefe	Auszug	Scharniere	Art.nr.
	Instrumentenschränke mit Standardtür, 1 bis 2 Auszügen mit Lochplatte für Instrumentenhaken. Höhe 2100 mm, mit Sockel	457 mm	650 mm	1	Rechts / Links	12045210650117-31/-41
		657 mm	450 mm	2	Rechts / Links	12065210450117-31/-41
Hochschrank mit Glastür	Beschreibung	Breite	Tiefe	Auszug	Scharniere	Art.nr.
	Instrumentenschränke mit Glastür, 1 bis 2 Auszügen mit Lochplatte für Instrumentenhaken. Höhe 2100 mm, mit Sockel	457 mm	650 mm	1	Rechts / Links	12045210650117-34/-44
		657 mm	450 mm	2	Rechts / Links	12065210450117-34/-44

Wandschränke

Wandschrank mit Standardtür	Beschreibung	Breite	Tiefe	Auszug	Scharniere	Art.nr.
	Instrumentenschränke mit Standardtür, 1 bis 2 Auszügen mit Lochplatte für Instrumentenhaken. Höhe 1195 mm	457 mm	650 mm	1	Rechts / Links	12045119658367-31/-41
		657 mm	450 mm	2	Rechts / Links	12065119458367-31/-41
Wandschrank mit Glastür	Beschreibung	Breite	Tiefe	Auszug	Scharniere	Art.nr.
	Instrumentenschränke mit Glastür, 1 bis 2 Auszügen mit Lochplatte für Instrumentenhaken. Höhe 1195 mm	457 mm	650 mm	1	Rechts / Links	12045119658367-34/-44
		657 mm	450 mm	2	Rechts / Links	12065119458367-34/-44



Lochplatte für Instrumente in epoxidbeschichtetem Metall, montiert auf einem Teleskopauszug mit 110 %



Instrumentenhaken aus Edelstahl.



*Hohe modulare
Einbauschränke 40/60*



Hohe modulare Schränke 40/60 mit Korb und Kippfunktion



*Hohe CleanLine Schränke mit
abgeschrägter oberer Platte*



Schränke zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien und Instrumenten

Medikamentenschränke

Die ScanModul® Medikamentenschränke sind eine ausgesprochen gute Alternative für Einrichtungen / Kliniken, die nicht über einen gesonderten, abschließbaren Medikamentenraum verfügen. Der Medikamentenschrank kann mit oder ohne zusätzliche, abschließbare Arzneimittelbox im Inneren geliefert werden.









*Wandmontierter
Medikamentenschrank*










Hochschränke – Produktübersicht

Hochschränke – H 2100 mm, inkl. 100 mm Sockel


Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Hochschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ und 100 mm Sockelleiste (auch mit Glastür erhältlich)</p>	357 mm	450 mm	1203521045011131 /41*
	457 mm	650 mm	1204521065011131 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045011131 /41*
 <p>Hochschrank, Doppeltür, inkl. VarioTilt™ und 100 mm Sockelleiste (auch mit Glastür erhältlich)</p>	657 mm	450 mm	1206521045011151
 <p>Hochschrank, ohne Tür, inkl. VarioTilt™ und 100 mm Sockel</p>	357 mm	450 mm	1203521043011101
	457 mm	650 mm	1204521063011101
	657 mm	450 mm	1206521043011101
 <p>Hochschrank, 1 Tür, inkl. 4 Fachböden und 100 mm Sockelleiste (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	650 mm	1204521065011431 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045011431 /41*
	457 mm	450 mm	1204521045011431 /41*
	657 mm	650 mm	1206521065011431 /41*
 <p>Hochschrank, Doppeltür, inkl. 4 Fachböden und 100 mm Sockelleiste (auch mit Glastür erhältlich)</p>	914 mm	450 mm	1209121045011451
	914 mm	650 mm	1209121065011451
 <p>Hochschrank, ohne Tür, inkl. 4 Fachböden und 100 mm Sockel</p>	457 mm	630 mm	1204521063011401
	657 mm	430 mm	1206521043011401
 <p>Abstellschrank, Doppeltür, inkl. 3 Fachböden oben und U-Sockel</p>	914 mm	450 mm	1209121045441551
	914 mm	650 mm	1209121065441551
 <p>Kleiderschrank, 1 Tür inkl. Hängeschiene und 1 Fachboden und 100 mm Sockel</p>	357 mm	650 mm	1203521065031531 /41*
	457 mm	650 mm	1204521065031531 /41*

* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.


	Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
	Kleiderschrank, 1 Tür inkl. Auszugschiene und 1 Fachboden und 100 mm Sockel	657 mm	450 mm	1206521045031531 /41*
	Instrumentenschrank, 1 Tür inkl. 1 Auszug-Trägerwand (B 457) inkl. 2 Auszugsträgerwände (B 657) (ohne Instrumentenaufhänger) inkl. 100 mm Sockel	457 mm	650 mm	1204521065611731 /41*
		657 mm	450 mm	1206521045611731 /41*
		657 mm	650 mm	1206521065611731 /41*
	Hochschrank mit Rolltür inkl. VarioTilt™ und 100 mm Sockel	457 mm	680 mm	120452106801121
		657 mm	480 mm	120652104801121
	Hochschrank, ohne Tür, Modulseiten für die Befestigung von Trägerwänden anderer Schränke inkl. 100 mm Sockel	457 mm	630 mm	1204521063011501
		657 mm	430 mm	1206521043011501
	Feuerhemmender Schrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ BD30 an der Tür, Inkl. Rahmen (H 2038 mm- Art.nr. ist ohne Sockel)	494 mm	725 mm	1204920372852131 /41*
		694 mm	525 mm	1206920352852131 /41*
	Bettpfannen-/Aufbewahrungsschrank, unrein, 1 Tür inkl. VarioTilt™ mit 100 mm Bolzen für Ofen mit Luftspalt im Boden	657 mm	450 mm	1206521045151131 /41*
	Bettpfannen-/Aufbewahrungsschrank, rein, 1 Tür inkl. VarioTilt™ mit Telco-Ofen	657 mm	450 mm	1206521045161131 /41*
	Hochschrank, 1 Tür, Modulseiten für die Befestigung von Trägerwänden anderer Schränke inkl. 100 mm Sockel (auch mit Glastür erhältlich)	457 mm	650 mm	1204521065011531 /41*
		657 mm	450 mm	1206521045011531 /41*

Hochschränke – Produktübersicht



Hochschränke – H 2100 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Medikamentenschrank mit 10 (W257) oder 20 (W357) nach vorne ausziehbaren Medikamentenmodule (Teiler für Module nicht inbegriffen)</p>	257 mm	650 mm	1202521065011761
	357 mm	650 mm	1203521065011761

Hochschränke – H 2100 mm Durchreicheschränke








Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Durchreicheschrank, inkl. VarioTilt™ und 100 mm Sockel (auch mit Glastüren erhältlich)</p>	457 mm	670 mm	1204521067011151
	657 mm	470 mm	1206521047011151

Hochschränke – H 2038 mm Durchreicheschränke

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Feuerhemmender Durchreicheschrank mit 2 mm-Bleibeschildung BD30 und Bleibeschildung an 1 Tür inkl. BD30 Rahmen inkl. VarioTilt™ (H 2038 mm – Art.nr. ist ohne Sockel)</p>	494 mm	745 mm	1204920374872131/41a
	694 mm	545 mm	1206920354872131/41
 <p>Feuerhemmender Durchreicheschrank BD30 an 1 Tür inkl. BD30 Rahmen inkl. VarioTilt™ (H 2038 mm – Art.nr. ist ohne Sockel)</p>	494 mm	745 mm	1204920374852131 /41*
	694 mm	545 mm	1206920354852131 /41*




* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.

Hochschränke – H 1826 mm für Wandmontage

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Hochschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	650 mm	1204518265012131 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012131 /41*
 <p>Hochschrank, ohne Tür, inkl. VarioTilt™</p>	457 mm	630 mm	1204518263012101
	657 mm	430 mm	1206518243012101
 <p>Feuerhemmender Schrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ BD30 an der Tür, inkl. BD30 Rahmen (H 1864 mm)</p>	494 mm	725 mm	1204918672852131 /41*
	694 mm	525 mm	1206918652852131 /41*
 <p>Bettpfannen-/Aufbewahrungsschrank, unrein, 1 Tür mit 100 mm Bolzen für Ofen mit Luftspalt im Boden, inkl. VarioTilt™</p>	657 mm	450 mm	1206518245152131 /41*
 <p>Bettpfannen-/Aufbewahrungsschrank, rein, 1 Tür mit Telco-Ofen, inkl. VarioTilt™</p>	657 mm	450 mm	1206518245162131 /41*
 <p>Hochschrank, 1 Tür, inkl. 4 Fachböden (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	650 mm	1204518265012431 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012431 /41*
 <p>Hochschrank, 1 Tür, Modulseiten für die Befestigung von Trägerwänden anderer Schränke (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	650 mm	1204518265012531 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012531 /41*
 <p>Kleiderschrank, 1 Tür, inkl. Hängeschiene und 1 Fachboden</p>	657 mm	650 mm	1206518265032531 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245032531 /41*

Hochschränke – Produktübersicht

Hochschränke – H 1826 mm, Einbau









Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Hoher Durchreicheschrank, inkl. VarioTilt™ (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	670 mm	1204518267012151
	657 mm	470 mm	1206518247012151
 <p>Feuerhemmender Durchreicheschrank, BD30 an der Tür, inkl. BD30 Rahmen inkl. VarioTilt™ (H 1864 mm)</p>	494 mm	748 mm	1204918674852131 /41*
	694 mm	545 mm	1206918654852131 /41*
 <p>Feuerhemmender Durchreicheschrank mit 2 mm Bleibeschriftung, BD30/Bleibeschriftung an 1 Tür, inkl. BD30 Rahmen inkl. VarioTilt™ (H 1864 mm)</p>	494 mm	745 mm	1204918674872131 /41*
	694 mm	545 mm	1206918654872131 /41*



* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.







Wandschränke – Produktübersicht

Wandschränke – H 1195 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Wandschrank, ohne Tür, inkl. VarioTilt™</p>	357 mm	430 mm	1203511943016101
	657 mm	430 mm	1206511943016101
	457 mm	630 mm	1204511963016101
 <p>Wandschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ (auch mit Glastür erhältlich)</p>	357 mm	450 mm	1203511945016131 /41*
	457 mm	650 mm	1204511965016131 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945016131 /41*
 <p>Medikamentenschrank, 1 Tür inkl. 5 geschwungene Fachböden, 1 gerader Fachboden, 1 ausziehbarer Fachboden, Medikamentenregal, Beleuchtung</p>	657 mm	450 mm	1206511945056331 /41*
 <p>Wandschrank, 1 Tür, 3 Fachböden (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	650 mm	1204511965016431 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945016431 /41*
 <p>Wandschrank mit Rolltür, inkl. VarioTilt™</p>	457 mm	680 mm	1204511968016121
	657 mm	480 mm	1206511948016121
 <p>Medikamentenschrank, 1 Tür inkl. 3 geschwungene Fachböden, Medikamentenschließfach, 1 gerader Fachboden, 1 ausziehbarer Fachboden, Medikamentenregal, Beleuchtung</p>	657 mm	450 mm	1206511945066331 /41*
 <p>Schrank für Taschen/persönliche Sachen mit 3 oder 6 Türen (auch mit Glastür erhältlich)</p>	332 mm	450 mm	1203311945426535 /45
	657 mm	450 mm	1206511945426555
 <p>Instrumentenschrank, 1 Tür inkl. 1 ausziehbare Lochplatte (W457) inkl. 2 ausziehbare Lochplatten (W657)</p>	457 mm	650 mm	1204511965836731 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945836731 /41*

Wandschränke – Produktübersicht



Wandschränke – H 650 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Wandschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	350 mm	1204506535016131 /41*
	357 mm	450 mm	1203506545016131 /41*
	657 mm	450 mm	1206506545016131 /41*
	457 mm	650 mm	1204506565016131 /41*
 <p>Wandschrank, Doppeltür, inkl. 1 Fachboden (auch mit Glastür erhältlich)</p>	914 mm	350 mm	1209106535016451
	914 mm	450 mm	1209106545016451
 <p>Wandschrank, ohne Tür, inkl. 1 Fachboden</p>	457 mm	330 mm	1204506533016401
	657 mm	330 mm	1206506533016401
	657 mm	430 mm	1206506543016401
 <p>Wandschrank, 1 Tür, inkl. 1 Fachboden (auch mit Glastür erhältlich)</p>	457 mm	350 mm	1204506535016431 /41*
	457 mm	450 mm	1204506545016431 /41*
	657 mm	350 mm	1206506535016431 /41*
	657 mm	450 mm	1206506545016431 /41*
 <p>Wandschrank, ohne Tür, inkl. VarioTilt™</p>	457 mm	330 mm	1204506533016101
	657 mm	430 mm	1206506543016101
 <p>Wandschrank mit Rolltür inkl. VarioTilt™</p>	657 mm	480 mm	1206506548016121

* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.

Oberschränke – Produktübersicht

Oberschränke – H 581 mm










Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Oberschrank, 1 Tür (Montage über einem Hochschrank)</p>	457 mm	650 mm	1204505865014531 /41*
	657 mm	450 mm	1206505845014531 /41*
 <p>Oberschrank, Doppeltür (Montage über einem Hochschrank)</p>	914 mm	450 mm	1209105845014551











* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.

Unterschränke – Produktübersicht

Unterschränke – H 905 mm, inkl. 100 mm Sockel

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 <p>Unterschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™ inkl. 100 mm Sockel</p>	357 mm	450 mm	1203509045011131 /41*
	457 mm	650 mm	1204509065011131 /41*
	657 mm	450 mm	1206509045011131 /41*
 <p>Unterschrank, Doppeltür, inkl. 1 Fachboden inkl. 100 mm Sockel</p>	914 mm	450 mm	1209109045011451
	914 mm	650 mm	1209109065011451
	1314 mm	650 mm	1213109065011451
 <p>Unterschrank, ohne Tür, inkl. VarioTilt™ inkl. 100 mm Sockel</p>	357 mm	430 mm	1203509043011101
	457 mm	630 mm	1204509063011101
	657 mm	430 mm	1206509043011101
 <p>Schrank für Taschen/persönliche Sachen mit 2 oder 4 Türen inkl. 100 mm Sockel (auch mit Briefkastenschlitz erhältlich)</p>	332 mm	450 mm	1203309045421535 /45
	657 mm	450 mm	1206509045421555
 <p>Schubladenschrank, 2 + 1 Std. Schubladen inkl. 100 mm Sockel (vollständig ausziehbar)</p>	457 mm	650 mm	1204509065231681
	657 mm	450 mm	1206509045231681
	657 mm	650 mm	1206509065231681
 <p>Unterschrank, 1 Tür, inkl. 1 Fachboden inkl. 100 mm Sockel</p>	457 mm	650 mm	1204509065011431 /41*
	657 mm	450 mm	1206509045011431 /41*
	657 mm	650 mm	1206509065011431 /41*
 <p>Unterschrank mit Rolltür inkl. VarioTilt™ inkl. 100 mm Sockel</p>	457 mm	680 mm	1204509068011121
	657 mm	480 mm	1206509048011121
 <p>Unterschrank, ohne Tür, inkl. 1 Fachboden inkl. 100 mm Sockel</p>	457 mm	630 mm	1204509063011401
	657 mm	430 mm	1206509043011401
 <p>Kühlschrankumbau inkl. 100 mm Sockel</p>	657 mm	450 mm	1206509045111501
	657 mm	650 mm	1206509065111501



Unterschränke – H 905 mm, inkl. 100 mm Sockel

	Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
	Schubladenschrank, 3 + 1 Std. Schubladen inkl. 100 mm Sockel (vollständig ausziehbar)	457 mm	350 mm	1204509045241681
		457 mm	650 mm	1204509065241681
		657 mm	450 mm	1206509045241681
		657 mm	650 mm	1206509065241681
	Schubladenschrank, 5 Std. Schubladen inkl. 100 mm Sockel (vollständig ausziehbar)	457 mm	650 mm	1204509065211681
		657 mm	650 mm	1206509065211681
	Schubladenschrank, 3 Auszüge zum Einsetzen von Modulen (3 x 200 mm) inkl. 100 mm Sockel	457 mm	650 mm	1204509065311671
		657 mm	450 mm	1206509045311671
	Schubladenschrank, 5 Auszüge zum Einsetzen von Modulen (5 x 100 mm) inkl. 100 mm Sockel	457 mm	650 mm	1204509065211671
		657 mm	450 mm	1206509045211671
	Schubladenschrank, 5 Schubladen für Katheter inkl. feste Deckplatte H 126 mm inkl. 5 Teiler für Schublade inkl. 100 mm Sockel	1314 mm	450 mm	1213109045211691
		1314 mm	650 mm	1213109065211691
		1371 mm	650 mm	1213709065211691
		1371 mm	650 mm	1215709065211691
	Schubladenschrank, 3 + 1 Auszüge zum Einsetzen von Modulen (3 x 100 mm und 1 x 200 mm) inkl. 100 mm Sockel	457 mm	650 mm	1204509065301671
		657 mm	450 mm	1206509045301671
	Waschbeckenschrank, 1 Tür, inkl. 100 mm Sockel	457 mm	650 mm	1204509065041531 /41*
		657 mm	450 mm	1206509045041531 /41*
		657 mm	650 mm	1206509065041531 /41*
	Waschbeckenschrank, Doppeltür, inkl. 100 mm Sockel	914 mm	450 mm	1209109045011451
		914 mm	650 mm	1209109065011451


* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.

Unterschränke zum Aufhängen

Unterschränke zum Aufhängen H 581 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 Unterschrank, 1 Tür, inkl. VarioTilt™	457 mm	650 mm	1204505865013131 /41*
 Schubladenschrank, 4 Auszüge zum Einsetzen von Modulen (4 x 100 mm)	657 mm	450 mm	1206505845313671
	457 mm	650 mm	1204505865313671

Unterschränke zum Aufhängen H 389 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 Schubladenschrank, 1 + 2 Auszüge zum Einsetzen von Modulen (2 x 50 mm und 1 x 100 mm)	657 mm	450 mm	1206503845313671
	457 mm	650 mm	1204503865313671


Schublade zum Einhängen H 168 mm

Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
 Schubladeneinheit, 1 Ausziehrahmen für 1 x 100 mm-Module	657 mm	450 mm	1206501645603671
	457 mm	650 mm	1204501665603671

* Alle Artikel, die auf -31 enden, haben den Türanschlag rechts, alle Artikel, die auf -41 enden, haben ihn links.

Schrank-Trägerwände – Produktübersicht

Schrank-Trägerwände mit Halterungen – Teile für hohe Schränke

		Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
a	b		400 mm	600 mm	18S41977*
					18M41977*
a	b		600 mm	400 mm	18S61977*
					18M61977*
a	b		400 mm	600 mm	18S41975*
					18M41975*
a	b		600 mm	400 mm	18S61975*
					18M61975*
a	b		400 mm	600 mm	18S41977*
					18M41977*
a	b		600 mm	400 mm	18S61977*
					18M61977*

* Bitte beachten Sie:

18Sxxxx: Trägerwände lose, nicht eingebaut.

18Mxxxx: Trägerwände in den Schrank eingebaut.

Schrank-Trägerwände – Produktübersicht

Schrank-Trägerwände mit Halterungen – Teile für Untertischschränke

	Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 20 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ A	400 mm	600 mm	18S42977*
				18M42977*
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 20 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ B	600 mm	400 mm	18S62977*
				18M62977*

Schrank-Trägerwände mit Halterungen – Teile für Wandschränke

	Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 30 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ A	400 mm	600 mm	18S43907*
				18M43907*
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 30 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ B	600 mm	400 mm	18S63907*
				18M63907*
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 15 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ D	600 mm	400 mm	18S44977*
				18M44977*
	 VarioTilt (gerader Einschub) Anzahl Einsätze: 15 Abstand zwischen den Einsätzen: 37,5 mm (1½ Zoll) Typ B	600 mm	400 mm	18S64977*
				18M64977*

*Bitte beachten Sie:

18Sxxxx: Trägerwände lose, nicht eingebaut.

18Mxxxx: Trägerwände in den Schrank eingebaut.



Schlitzrasterschienen und Teleskopauszüge

Schlitzrasterschienen

		Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.	
a	b		Schlitzrasterschienen für Teleskopauszug Schlitzabstand: 25 mm (1 Zoll) Typ A			18S42905*
						18M42905*
		Schlitzrasterschienen für Teleskopauszug Schlitzabstand: 25 mm (1 Zoll) Typ B			18S62905*	
					18M62905*	
		Beschreibung	Höhe	Art.nr.		
a	b		Schlitzrasterschiene für Hochschrank. 4 Stck. pro Schrank. Höhe 1900 mm. Lose, nicht montiert			1864653
			Schlitzrasterschiene für Hochschrank. 4 Stck. pro Schrank. Höhe 1550 mm. Lose, nicht montiert			1864654
			Schlitzrasterschiene für Hochschrank. 4 Stck. pro Schrank. Höhe 900 mm. Lose, nicht montiert			1864655
			Schlitzrasterschiene für Unterschrank. 4 Stck. pro Schrank. Höhe 650 mm. Lose, nicht montiert			1864657

* Bitte beachten Sie: 18Sxxxx: Trägerwände lose, nicht eingebaut. 18Mxxxx: Trägerwände in den Schrank eingebaut.

Teleskopauszüge

		Beschreibung	Tiefe	Art.nr.		
a	b		Teleskopauszüge, 1 Satz in Edelstahlausführung für Einbau an Schlitzrasterschiene Typ A			1867310
			Teleskopauszüge, 1 Satz in Edelstahlausführung für Einbau an Schlitzrasterschiene Typ B			1867303
a			Teleskopauszüge für Durchreiheschränke, 1 Satz in Edelstahlausführung für Einbau an Schlitzrasterschiene Typ A			1867298

Fachböden

		Beschreibung	Breite	Tiefe	Art.nr.
		Melamin-Fachböden (12 mm) für Kombination mit Trägerwänden für VarioTilt-Schränke	400 mm	300 mm	2234403
			600 mm	400 mm	2264403

Schränke ohne Trägerwände mit Halterungen sind einschließlich einer bestimmten Anzahl an Fachböden erhältlich – Dicke der Fachböden 19 mm oder 22 mm, je nach Schrankbreite. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsvertreter, wenn Sie weitere Fachböden für diese Schranktypen benötigen.

Übersicht Verschlusssysteme

E-Schlösser



E-Schloss mit Schlüsseloption

Beschreibung	Art.nr.
horizontal, Knopf rechts, Farbe: silber	C01ELG332



E-Schloss mit Schlüsseloption

Beschreibung	Art.nr.
horizontal, Knopf links, Farbe: silber	C01ELG330



E-Schloss mit Schlüsseloption

Beschreibung	Art.nr.
vertikal, Knopf links, Farbe: silber	C01ELG334



E-Schloss-Masterschlüssel

Beschreibung	Art.nr.
	C01ELG335



Montierte Artikel

Einige unserer Produkte können auch an der Wand montiert werden

Wandmontierte Fachböden

Das ScanModul® Fachbodensystem für Wandmontage wird direkt an der Wand befestigt. Epoxidbeschichtete Schienen gewährleisten eine hohe Stabilität. Die Fachböden sind in drei Ausführungen erhältlich: Melamin, Laminat oder epoxidbeschichteter Stahl.

Wandmontierter ScanCell® / ScanCell® auf Sockel:

Das Sortiment an festen Schränken oder Wandschränken wurde für kritische Bereiche wie OR und ZSVA konzipiert. Sie sind in Aluminium und ABS ausgeführt: Die festen Schränke besitzen eine PVC-Sockelleiste, um die Reinigung des Fußbodens zu vereinfachen.





Wandmontierte, höhenverstellbare Fachböden

Höhenverstellbare Tische


Smarte Aufbewahrungslösungen machen das Beste aus Ihrem Arbeitsbereich

Erfüllen Sie mit unseren smarten Aufbewahrungslösungen die Anforderungen der modernen Medizin. Unsere ergonomischen Arbeitstische sind höhenverstellbar und können schwere Lasten tragen und individuell an ihr Umfeld angepasst werden. Machen Sie das Beste aus dem Raum, den Sie haben.

Höhenverstellbarer Einfachzylinder-Tisch

Dieser ergonomische Arbeitstisch wurde speziell für die Benutzung von Laptops konzipiert. Zwischen den Stangen und den Wänden ist genügend Platz für elektrische Kabel und Steckdosen. Die Höhe ist in einem Bereich von 500 mm anpassbar, was die Benutzung für Anwender jeder Körpergröße bequem macht.

Dieser Artikel ist in verschiedenen Größen erhältlich. Für weitere Informationen über die erhältlichen Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Verkaufsvertreter.



Beschreibung


Dieser Artikel hat eine weiße Laminat-Arbeitsplatte. Andere Größen auf Anfrage.

Farbe	Tiefe	Breite	Höhenbereich	Max. Belastbarkeit	Art.nr.
Weiß RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620609

Höhenverstellbarer Tische für Desktop-Computer

Dieser Arbeitstisch ist ideal für die bequeme Nutzung von Desktop-Computern vorgesehen. Unter der Tischplatte ist Platz für die Tastatur vorgesehen und die untere Stange unterstützt der Rechnergehäuse. Er kann max. 80 kg anheben und ist höhenverstellbar.

Dieser Artikel ist in verschiedenen Größen erhältlich. Für weitere Informationen über die erhältlichen Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Verkaufsvertreter.



Beschreibung


Dieser Artikel enthält einen Auszug für eine Tastatur. Andere Größen auf Anfrage.

Farbe	Tiefe	Breite	Höhenbereich	Max. Belastbarkeit	Art.nr.
Weiß RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620619

Höhenverstellbarer Doppelzylinder-Tisch

Dieser ergonomische Arbeitstisch wurde für eine höhere Belastung gebaut. Mit seinen Doppelzylindern kann er bis zu 125 kg tragen.

Dieser Artikel ist in verschiedenen Größen erhältlich. Für weitere Informationen über die erhältlichen Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Verkaufsvertreter.



Beschreibung

Dieser Artikel hat eine weiße Laminat-Arbeitsplatte. Andere Größen auf Anfrage.

Farbe	Tiefe	Breite	Höhenbereich	Max. Belastbarkeit	Art.nr.
Weiß RAL 9016	700 mm	1200 mm	450 – 900 mm	125 kg	2620604


Tischplatten in Edelstahlausführung

ScanModul® liefert Tischplatten in Edelstahl AISI304 oder AISI316, je nach Einsatzgebiet. Tischplatten sind bei Bedarf auch mit Becken erhältlich. Die Tischplatten werden standardmäßig mit einem Rand an allen 4 Seiten geliefert. Sie können sowohl auf Schränken eingebaut als auch an Edelstahlhalterungen oder lackierten Halterungen an der Wand befestigt werden.





Tischplatten in Edelstahlausführung, mit Becken



*Erhöhter Rand
an einer Tischplatte aus
Edelstahl*